# DAMO SHIELD

Protection supérieure pour colonnes de bâtiments





Le DAMO SHIELD protège la colonne sans s'appuyer sur celle-ci. Lors d'une collision, il absorbe 100 % de la force d'impact.



Ancré au sol à l'aide de huit robustes boulons d'ancrage fabriqués par Hilti, le DAMO SHIELD restera en place sans affecter la colonne protégée.



L'installation est rapide et effectuée en moins de 30 minutes.



Convient aux colonnes d'une largeur allant jusqu'à 16 po et s'adapte aux tuyaux, aux drains et aux câbles électriques installés près de celles-ci.



# **DAMO SHIELD**

Segments assemblés avec six boulons de 1/2 po de diamètre.

Revêtements en mousse offert pour empêcher l'accumulation de débris à l'intérieur de l'unité.

Plaque de déflexion circulaire d'une hauteur de 8 po qui offre une protection au niveau du sol. La place est d'une épaisseur de 3/8 pouces.



Hauteur standard de 36 po.

Fabriqué avec un acier de 1/4 po d'épaisseur pour une résistance maximale.

Huit ancrages vissés de 5/8 po de diamètre.



Les panneaux d'extension permettent d'adapter le DAMO SHIELD aux tuyaux d'évacuation, aux boîtiers électriques et aux divers besoins de vos installations.

### **TAILLE**

# Standard

Protège les colonnes allant jusqu'à 10 x 10 po et possède un diamètre extérieur de 20 po.

# Très grande

Protège les colonnes allant jusqu'à 16 x 16 po et possède un diamètre extérieur de 30 po.

#### **OPTIONS**

#### Panneaux d'extension

Ces panneaux permettent d'adapter la grandeur de l'unité DAMO SHIELD lorsque de l'espace nécessaire est requis.

#### Bloqueur de fourches

Une protection supplémentaire pour vos colonnes contre les fourches des chariots élévateurs.

#### **COULEUR ET FINITION**

## Peinture électrostatique

Orange 🔲

Couleurs personnalisées offertes

#### Galvanisation

Délais de livraison supplémentaires requis.

# CONFIGURATIONS PERSONNALISÉES

Communiquez avec notre équipe du service à la clientèle pour plus de renseignements à propos de nos solutions sur mesure.